



ENTRETENONS LA FLAMME!

4961 PLAQUE ISOLANTE

Libellé Produit PLAQUE ISOLANTE

Référence 4961

Gencod 3323430049614

Code IFT14 : 13323430049611

UVC x 1 h 59,5 x L 53x l 0,5 cm Pds : 1,214 Kg

 x 6 h 50 x L 51,7 x l 51,7 cm Pds : 7,528 Kg

 x 240 h 115 x L 120x l 80 cm Pds : 301 Kg 2 cts x 20 niveaux



DETAILS TECHNIQUES

- Carton thermique à base de laine minérale
- Plaque isolante en sachet à crochet
- Couleur blanc
- Poids Brut : 1.214 kg
- Pictogramme de Danger : NC
- Tenue en température : 850°C

LES PLUS PRODUIT

- Classement **M0**
- Tenue **850°C**

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Utilisation : Isolation des murs d'adossement des cheminées, foyers et poêles. Protection des hottes. Isolation pour fours, réfrigérateurs, brûleurs, séchoirs, coffres forts, portes, meubles. Protection contre les brûlures des appareils de soudure.
- Coefficient de conductivité thermique à 400°C : $0.10W.m^{-1}.K^{-1}$.
- Facile à découper. Dans ce cas veillez au port d'un masque de protection des voies respiratoires.
- Fixation par plots de colle fibre réfractaire.
- Formule sans amiante : à base de laine minérale.
- Non prévu pour un contact prolongé avec la flamme.
- En cas de collage multiple (plaques les unes au dessus des autres) débiter par le bas et attendre que la colle fibre soit sèche avant de coller la plaque isolante supérieure.

NORMES, LABELS, GARANTIE

Classement M0 du LNE
N° N030615-DE/4
Incombustible

PYROFEU
ZI la Peyrolière - BP 100
84403 APT CEDEX